

Typ:	SAE3-160L-6	Maschinenart:	Drehstrommotor
Schutzart:	IP55	Gehäuse:	Aluminium
Maßbild pro Bauform PDF:	SA16_21_160L	Produktsachnummer:	540215
Wärmeklasse:	F	Bauform:	IMB3 (IM1001)
Bemessungsleistung (kW):	11	Geprüft nach:	DIN EN 60034
Bemessungsleistung 60Hz (kW):	11	Umgebungstemperatur (°C):	40
Spannung - Frequenz:	690/400 - 50 795/460 - 60	Betriebsart:	S1
Spannung - Frequenz 60Hz (V - Hz):	795/460 - 60	Bemessungsstrom bei 400V (A):	22
Leistungsfaktor:	0,8	Bemessungsstrom bei 460V (A):	18,82
EG-Konformitätserklärung:		Bemessungsdrehzahl (1/min):	970
Temperaturklasse:	B	Bemessungsdrehzahl 60Hz (1/min):	1164
Lager AS:	6309 ZZ C3	Wirkungsgradklasse:	IE3
Lager BS:	6309 ZZ C3	Wirkungsgrad bei 100% Last (%):	90,3
		Wirkungsgrad bei 75% Last (%):	90,2
		Wirkungsgrad bei 50% Last (%):	89,3
		Anlaufstrom:	6,9 fach
		Anlaufmoment:	2 fach
		Kippmoment:	2,1 fach
		Trägheitsmoment (kg·m²):	0.1452
		Gewicht IMB3 (kg):	108,0000
		Geräuschwerte ca. LpFA (dB(A)):	64

Anmerkungen